

## FLACHSTAPETEN- KLEBER

### 1. Kurzbeschreibung

Norafin® Flachstapetenkleber ist ein wasserlöslicher Kleister zur Verklebung von Flachstapete auf saugfähigen Untergründen.

### 2. Inhalt

100 Gramm

### 3. Reichweite

pro Packung (à 100g):

Vorkleistern: 7l / 100g 64m<sup>2</sup>

Tapезieren: 4l / 100g 16m<sup>2</sup>

### Hinweis:

Der Flachstapetenkleber kann beim „Vorkleistern“ als Grundierung vor dem Tapезieren verwendet werden.

### 4. Farbe

transparent

### 5. Verdünnungsmittel

Wasser

### 6. Trockenzeit

entfällt

### 7. Anwendungsbereiche

Zur Verklebung von Flachstapete auf saugfähigen Untergründen.

### 8. Eigenschaften

Norafin® Flachstapetenkleber ist sehr ergiebig; die Atmungsfähigkeit des Untergrundes bleibt erhalten.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Vorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken, sauber, staubfrei und saugfähig sein. Unebene Untergründe sind auf jeden Fall zu spachteln bzw. auszugleichen. Alte Tapeten, Raufaser usw. sind zu entfernen bzw. auf Festigkeit und Saugfähigkeit zu überprüfen. Leimfarben sowie lose Öl- und Bideranstriche sind restlos zu entfernen. Noch feste Öl- und Bideranstriche sind mechanisch soweit aufzurauen, dass ein saugfähiger Untergrund entsteht. Stark saugende Untergründe sind vorzuleistern.

#### 9.2 Verarbeitung

Norafin® Tapetenkleber ist unter ständigem Rühren in Wasser einzustreuen und solange zu mischen, bis eine klumpenfreie Masse entstanden ist. Warmes Wasser erleichtert den Lösungsvorgang. Nach einer Quellzeit von ca. 40-60 Minuten sollte man den Norafin® Flachstapetenkleber noch einmal kräftig durchmischen. Danach ist der Ansatz gebrauchsfertig. Der Norafin® Flachstapetenkleber wird mit einem Quast auf die Wand aufgetragen. Achten Sie auf einen sparsamen und gleichmäßigen Auftrag des Klebers! Wichtig: Bestreichen Sie ausschließlich die Wand mit dem Kleister, nicht die Tapete!

Die Tapete anlegen und gleichmäßig anreiben. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Lufteinschlüsse entstehen. Es empfiehlt sich, die Stoßkanten mittels Kantenrollen anzudrücken.

### 10. Werkzeug

Kleisterquast. Kleidung und Geräte mit lauwarmen Wasser reinigen, Kleisterflecken feucht abwischen.

### 11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei.

### 12. Zusammensetzung

Reine Methylcellulosen unterschiedlicher Faserlängen. Garantiert ohne Fungizide, keine Konservierungsmittel, keine Kunstharzzusätze.

### 13. Sicherheitshinweis

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.

### 14. Entsorgung

Klebstoffreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Norafin 

Norafin Industries (Germany) GmbH  
Gewerbegebiet Nord 3  
09456 Mildenau  
Germany

Telefon: +49 (3733) 5507 0

Mail: [info@norafin.com](mailto:info@norafin.com)

[info@mein-vlies.de](mailto:info@mein-vlies.de)

[www.mein-vlies.de](http://www.mein-vlies.de)

[www.flachstapete.de](http://www.flachstapete.de)

### Hinweis:

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (September 2017).